



unipac

Claus Müller-Gisch GmbH • Gewerbegebiet • 66440 Blieskastel-Abweiler
Telefon 06803/9955-0 • Fax 06803/516 oder 9955-16
E-Mail: info@unipac-gmbh.com • Homepage: www.unipac-gmbh.com

Geräte für Stahlbänder
Geräte für Kunststoffbänder
Akku-Umreifungsgeräte
Umreifungs-Maschinen
Handschrumpfgeräte
Stretchanlagen
Verpackungs-Stahlbänder
Kunststoffbänder
Verschlusshülsen
Polyäthylen-Folien

Der neue Maßstab in der manuellen Stahlbandumreifung

Für den vielseitigen Einsatz in Industrie und Gewerbe

OR-H 47

Nur ein Gerät für
13, 16 und 19 mm Band

Manuelles Spannen und Verschließen - für flache Packstücke



Benutzerfreundliches Leichtgewicht

- ergonomisches Design, optimale Gewichtsverteilung
- Eines der leichtesten Geräte in seiner Leistungsklasse



Kostengünstig im Unterhalt

- Servicefreundliche Konstruktion: gute Zugänglichkeit, wenige Teile
- Verschleißteile einfach austauschbar (durch Bedienungspersonal)



Einfache Handhabung

- Schnelles, sicheres Bänderlegen
- Geringer Kraftaufwand beim Spannen und Verschließen

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	OR-H 47
GEWICHT / WEIGHT	3,5 kg / 7.7 lbs
SPANNKRAFT / TENSION FORCE	bis ca. 6500 N / up to approx. 6500 N
BANDBREITE / STRAP WIDTH	13-19 mm / ½ - ¾ inch
NORMAL QUALITÄT / STANDARD QUALITY	
Banddicke / Strap thickness	0,38-0,63 mm / .014-.025 inch
Zugfestigkeit / Tensile strength	bis ca. 850 N/mm ² up to approx. 120 000 lbs/sq. inch
HOCHFESTE QUALITÄT / HIGH TENSILE QUALITY	
Banddicke / Strap thickness	0,38-0,63 mm / .014-.025 inch
Zugfestigkeit / Tensile strength	bis ca. 1100 N/mm ² up to approx. 157 000 lbs/sq. inch
VERSCHLUSS / SEALING	Plombenloser Kerbverschluss (3-fach) / Sealless (triple)
EINSTELLUNGEN / ADJUSTMENTS	Bandbreite, Messer / Strap width, cutter