



unipac

Claus Müller-Gisch GmbH • Gewerbegebiet • 66440 Blieskastel-Aßweiler
Telefon 06803/9955-0 • Fax 06803/516 oder 9955-16
E-Mail: info@unipac-gmbh.com • Homepage: www.unipac-gmbh.com

Geräte für Stahlbänder
Geräte für Kunststoffbänder
Akku-Umreifungsgeräte
Umreifungs-Maschinen
Handschrumpfgeräte
Stretchanlagen
Verpackungs-Stahlbänder
Kunststoffbänder
Verschluss Hülsen
Polyäthylen-Folien

Manuelles Umreifungsgerät für Stahlbänder

SONDERAKTION




Umreifen von flachen Gütern
wie Paletten, Kisten, Ballen
und Paketen aller Art

UNI 30



Anwendung

Das UNI 30 ist robust, einfach in der Handhabung und erlaubt eine rationelle Arbeitsweise.



Stanzverschluss

Der zuverlässige Kerbverschluss, welcher bis zu 80% der Festigkeit des Stahlbandes ermöglicht, erlaubt erhebliche Einsparungen von durchschnittlich 10 % der gesamten Umreifungskosten.



» Uni 30 incl. Schere, Alukoffer und Arbeitshandschuhe für

520,- €

+ Mwst.

- 15 % Rabatt

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA	
GEWICHT / WEIGHT	4,4 kg
MAX. SPANNKRAFT / MAX. TENSION FORCE	5500 N
VERSCHLUSSART / SEALING	Stanzverschluss / Sealless
BANDBREITE / STRAP WIDTH	13-16-19 mm
NORMAL QUALITÄT / STANDARD QUALITY	
Banddicke / Strap thickness	0,45 mm - 0,63 mm
HOCHFESTE QUALITÄT / HIGH TENSILE QUALITY	
Banddicke / Strap thickness	0,45 mm - 0,63 mm
REIßFESTIGKEIT DES VERSCHLUSSES / JOINT STRENGTH OF THE SEALING	ca. 80% Reißfestigkeit* / approx. 80% of plastic strap strength*

*einstellbar abhängig von der Bandqualität / *adjustable depending on strap quality