



unipac

Claus Müller-Gisch GmbH • Gewerbegebiet • 66440 Blieskastel-Abweiler
 Telefon 06803/9955-0 • Fax 06803/516 oder 9955-16
 E-Mail: info@unipac-gmbh.com • Homepage: www.unipac-gmbh.com

Geräte für Stahlbänder
 Geräte für Kunststoffbänder
 Akku-Umreifungsgeräte
 Umreifungs-Maschinen
 Handschrumpfgeräte
 Stretchanlagen
 Verpackungs-Stahlbänder
 Kunststoffbänder
 Verschlussbüchsen
 Polyäthylen-Folien

Zubehör / Verbrauchsmaterial: Stahlband und Kunststoffband



FÜR BESONDERS SCHWERE PACKGÜTER • Die Lösung zur Rundumreifung •
 Hohe Festigkeit • Verarbeitung mit einfachen Werkzeugen •
 GROßE AUSWAHL AN UMREIFUNGSGERÄTEN FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN

Kunststoffband

Produkt / Product	Bandqualität	Strap quality	ID	Zugfestigkeit / Tensile strength	Meter pro Rolle / Feet per coil	*
PP-Band	12,00 mm x 0,55 mm	1/2" x .022"	200	120 kg / 264.6 lbs	3.000 m / 9842.84 feet	A
PP-Band	12,00 mm x 0,63 mm	1/2" x .025"	200	137 kg / 302.0 lbs	3.000 m / 9842.84 feet	B
PP-Band	12,70 mm x 0,63 mm	1/2" x .025"	406	175 kg / 385.8 lbs	3.000 m / 9842.84 feet	B
PP-Band	12,70 mm x 0,73 mm	1/2" x .029"	406	236 kg / 520.3 lbs	2.000 m / 6561.90 feet	B
PP-Band	15,50 mm x 0,75 mm	5/8" x .030"	406	240 kg / 529.1 lbs	1.800 m / 5905.71 feet	B
PET-Band	12,50 mm x 0,60 mm	1/2" x .024"	406	320 kg / 705.5 lbs	2.500 m / 8202.37 feet	C
PET-Band	12,00 mm x 0,70 mm	1/2" x .028"	406	340 kg / 749.6 lbs	2.000 m / 6561.90 feet	C
PET-Band	12,50 mm x 0,70 mm	1/2" x .028"	406	350 kg / 771.6 lbs	2.000 m / 6561.90 feet	C
PET-Band	15,50 mm x 0,70 mm	5/8" x .028"	406	420 kg / 925.9 lbs	1.500 m / 4921.42 feet	C
PET-Band	15,50 mm x 0,70 mm	5/8" x .028"	406	500 kg / 1102.3 lbs	1.500 m / 4921.42 feet	D
PET-Band	15,50 mm x 0,88 mm	5/8" x .035"	406	580 kg / 1278.7 lbs	1.250 m / 4101.18 feet	D
PET-Band	15,50 mm x 0,90 mm	5/8" x .035"	406	520 kg / 1146.4 lbs	1.200 m / 3937.14 feet	C
PET-Band	16,00 mm x 1,00 mm	5/8" x .039"	406	650 kg / 1433.0 lbs	1.000 m / 3280.95 feet	D
PET-Band	16,00 mm x 1,00 mm	5/8" x .039"	406	570 kg / 1256.6 lbs	1.220 m / 4002.76 feet	C
PET-Band	19,00 mm x 0,90 mm	3/4" x .035"	406	730 kg / 1609.8 lbs	1.000 m / 3280.95 feet	C
PET-Band	19,00 mm x 1,00 mm	3/4" x .039"	406	817 kg / 1801.2 lbs	900 m / 2952.85 feet	D
PET-Band	19,00 mm x 1,30 mm	3/4" x .051"	406	990 kg / 2182.6 lbs	700 m / 2296.66 feet	D
PET-Band	25,00 mm x 0,80 mm	1" x .031"	406	820 kg / 1807.8 lbs	800 m / 2624.76 feet	C
PET-Band	25,00 mm x 1,00 mm	1" x .039"	406	1050 kg / 2314.9 lbs	700 m / 2296.66 feet	D

*Bandausführungen / *Strap finish
 A: weiß oder schwarz / white or black
 B: schwarz / black
 C: grün geprägt / green embossed
 D: grün glatt / green smooth
 ** 1 Kasten à 2 Rollen / 2 coils in one box
 Allgemein gilt: Spezielle Anforderungen sind möglich!
 Generally: Special requirements are possible!

Stahlband

Produkt / Product	Bandqualität	Strap quality	Bruchlast / Break strength	Meter pro kg / Feet per lbs	*
Standard-Band Uniflex	12,70 mm x 0,40 mm	1/2" x .015"	4.900 N	26,5 m / 86.95 feet	A
Standard-Band Uniflex	12,70 mm x 0,50 mm	1/2" x .020"	5.700 N	20,2 m / 66.28 feet	A
Standard-Band Uniflex	16,00 mm x 0,50 mm	5/8" x .020"	7.300 N	16,0 m / 52.50 feet	A
Standard-Band Uniflex	16,00 mm x 0,60 mm	5/8" x .023"	8.400 N	13,3 m / 43.64 feet	A
Standard-Band Uniflex	19,00 mm x 0,50 mm	3/4" x .020"	8.700 N	13,5 m / 44.29 feet	A
Standard-Band Uniflex	19,00 mm x 0,60 mm	3/4" x .023"	10.000 N	11,2 m / 36.75 feet	A
Standard-Band Uniflex	25,40 mm x 0,80 mm	1" x .031"	17.000 N	6,3 m / 20.67 feet	A
Standard-Band Uniflex	31,75 mm x 0,80 mm	1 1/4" x .031"	20.000 N	5,0 m / 16.40 feet	A
Hochleistungsband Ultraflex	12,70 mm x 0,50 mm	1/2" x .020"	6.500 N	20,2 m / 66.28 feet	C
Hochleistungsband Ultraflex	16,00 mm x 0,50 mm	5/8" x .020"	8.200 N	16,0 m / 52.50 feet	B
Hochleistungsband Ultraflex	16,00 mm x 0,60 mm	5/8" x .023"	9.800 N	13,3 m / 43.64 feet	B
Hochleistungsband Ultraflex	19,00 mm x 0,63 mm	3/4" x .025"	12.300 N	10,7 m / 35.11 feet	B
Hochleistungsband Ultraflex	19,00 mm x 0,80 mm	3/4" x .031"	15.500 N	8,4 m / 27.56 feet	B
Hochleistungsband Ultraflex	25,40 mm x 0,80 mm	1" x .031"	20.700 N	6,3 m / 20.67 feet	B
Hochleistungsband Ultraflex	31,75 mm x 0,80 mm	1 1/4" x .031"	25.400 N	5,0 m / 16.40 feet	B

*Bandausführungen / *Strap finish
 A: gebläut + gewachst, schwarz oder zinklackiert / blue waxed, black or zincpainted waxed
 B: schwarz / black
 C: zinklackiert / zincpainted waxed
 Allgemein gilt: Spezielle Anforderungen sind möglich!
 Generally: Special requirements are possible!



GÜNSTIGE PREISE FÜR ÖKONOMISCHES VERPACKEN • UNÜBERTROFFENE HALTEKRAFT • Große Schockreserve • Ausgewogene Elastizität • RECYCLEFÄHIG • Gewährleistung von mehr Arbeitssicherheit • ROLLENWECHSEL VON NUR EINER PERSON DANK GERINGEM GEWICHT • Längere Laufzeiten dank mehr Band pro Rolle